


FAST TOP ACCELERATOR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR


Tanım

Yama tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış kuruma hızlandırıcı katkı.



1 L uygulamaya hazır boyaya 1 kapak (8-9 g) ilave edilebilir.

Yüzey kusurlarını önlemek için daha yüksek miktarlarda kullanılması, 15°C'nin üzerinde kullanılması ve fırında kurutulması önerilmez.



Ölçü çubuğu kullanınız.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

FAST TOP ACCELERATOR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Yama tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış kuruma hızlandırıcı katkı.

Ürün ve Katkılar

Yama ve parça tamirleri ile ortam sıcaklığı 15°C'yi aşmadığı durumlarda komple boyamalarda kullanılır.


Ham maddeler

Fast Top Accelerator : Çeşitli çözügenler ve katalizör.

Kullanıldığı ürünler

Akripol 2K Düzrenk
2K Universal Akrilik Vernik
2K Vernik Superclear
2K Vernik Duragloss Clear 3000

Karışım oranı



1 L uygulamaya hazır boyaya 1 kapak (8-9 g) ilave edilebilir.

Yüzey kusurlarını önlemek için daha yüksek miktarlarda kullanılması, 15°C'nin üzerinde kullanılması ve fırında kurutulması önerilmez.

Kuruma süresi

Ürün	Toz kuruma, %	Dokunma kuruma, %
<u>Akripol Yavaş Sertleştirici ve Yavaş Tiner ile</u>		
Akripol 2K Superclear	27	53
Akripol 2K Duragloss Clear 3000	35	50
Akripol 2K Düzrenk	40-50	50-65
<u>Akripol Hızlı Sertleştirici ve Hızlı Tiner ile</u>		
Akripol 2K Superclear	15	58
Akripol 2K Duragloss Clear 3000	25	55
Akripol 2K Düzrenk	40-50	55-65

Raf ömrü ve saklama koşulları



20°C'de 12 ay

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C arasında tutulmalıdır.

- Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF'ye bakınız.



AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

FAST TOP ACCELERATOR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Nitropol Selülozik Sonkat ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız). İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE