

AKRİPOL Neo Clear

Akripol Neo Clear, oto tamir sektöründe iki ve üç kat boyama sistemleri için geliştirilmiş, kristal berraklıkta iki bileşenli akrilik verniktir.

Neo Clear Vernik, yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahiptir.

Parça ve komple boyamalara uygun, hızlı kuruyan bir verniktir.

Tüm ortam koşullarında kullanılabilir.



Özellikler

Faydalar

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Dokunma, montaj ve dip kuruma süreleri kısa | <ul style="list-style-type: none">Daha kısa tamir süresiVerimlilikte artış |
| <ul style="list-style-type: none">Ambalajda berraklık | <ul style="list-style-type: none">Kristal berraklıkta vernik filmiMüşteri memnuniyeti |
| <ul style="list-style-type: none">Kolay uygulama | <ul style="list-style-type: none">Özel uygulama eğitimi gerekmezUygulama zamanından tasarruf |
| <ul style="list-style-type: none">Geniş uygulama penceresi | <ul style="list-style-type: none">Farklı koşullarda ve farklı boyutlarda tamir imkanı |
| <ul style="list-style-type: none">Kısa sürede polişlenebilme | <ul style="list-style-type: none">Müşteri memnuniyetiTamir süresinde azalma |



100 kısım
Neo Clear



50 kısım
2K Sertleştirici



10 kısım
Akrilik Tiner




Hızlı

Yavaş



100:50:10
Neo Clear
2K Sertleştiriciler
Akrilik Tinerler




3




1.3 – 1.4 mm



2 kat



5 – 10 dk.



20°C 5 saat
60°C 20 dk.

AKRİPOL

AkzoNobel